

スーパーダストキャッチネット

— (特第3959485号、特第4598281号、実案第3131820号) —

ダストキャッチネットを構成するモノフィラメント原糸を紡糸・編織工程で生産可能限界まで細くして空気の濾過性能を増大させ、更に網目を一層特殊形状に工夫すること、及び粘着剤の塗布量アップも達成したことでダスト捕集性能が一段と向上したスーパーダストキャッチネットです。



新規開発のダストキャッチネットホルダーの利用で取付け・取替えが飛躍的に簡単になりました！！



1 製品比較(ダストキャッチネット)

	スーパーダストキャッチネット	ダストキャッチネット(現行品)
原系材質	塩化ビニリデン	塩化ビニリデン
原系色調	コバルトブルー	グリーン
デニール(太さ)	450D	600D
原反重量	8.1kg/30m	9kg/35m
粘着樹脂付着量	7.1kg/30m	7kg/35m
製品重量	15.2kg/30m(253g/m ²)	16kg/35m(228g/m ²)
樹脂材質	アクリル系エマルジョン	アクリル系エマルジョン
樹脂皮膜割合	50～60%	20～30%
網目形状	ラダー型 	セール型 
網目寸法	5mm(編出し)×4mm(幅)	5.7mm(編出し)×5.5mm(幅)

2 特長

1) 粉塵、糸屑の効果的捕集

・クリーンなエコ商品として通気性を利用し、無動力、低コストで効率よく室内の浮遊ダストを吸着します。

2) 防炎性

・特殊素材の採用と防炎処理により高い防炎性能を有します。

3) リサイクル

・リサイクルシステムを前提とした素材設計のため、使用済み製品は回収し、原料としてリサイクル処理します。※1部地域、契約施設を除いては、回収はしておりません。別途打合せが必要です。

4) 軽量・フレキシブル

・取付けが簡単で、室内空間の簡易クリーンルーム化が実現できます。

3 品名・型式・取扱単位

品名	型式	取扱単位
スーパーダストキャッチネット	SM-54 2M*30M (CBL) ネチャクツキ	1本
スーパーダストキャッチネット	SM-54 2M*30M (CBL) ネチャクナシ	1本
スーパーダストキャッチネット	SM-54 2M*30M (BK) ネチャクツキ	1本

—製造元—

株式会社 メイテック
〒441-8086
豊橋市問屋町7番地3
TEL : 0532-34-7800 (代)
FAX : 0532-34-7950

—販売元—