

## 粘着テープ

耐熱性・強粘着・塗料ハジキ・糊残り等々の自動車工場での要求性能に対応した特殊粘着テープです。



### 1 品名・型式・取扱単位

品名	型式 幅(mm)×巻長(m)	取扱単位
MAY-K-10CL (CL)	25×25	72個/箱
	50×25	36個/箱
	100×25	18個/箱
MAY-R-08G (GR)	50×25	36個/箱
	100×25	18個/箱
MAY-R-06LB (BL)	50×25	36個/箱
	100×25	18個/箱

### 2 用途

主に自動車の製造・組立・塗装工場での養生フィルム貼り替え、ロボット端先の養生・床養生・間仕切り・各種梱包・シール等、多目的に使用出来る粘着テープです。

### 3 製品仕様

品名	ステンレス板 接着力(N/25mm)	ボールタック (No)	ステンレス板 保持力(mm/h)	用途適正
MAY-K-10CL (CL)	14.8	16	0.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>強粘着タイプ</li> <li>塗装ブース養生フィルム貼り用等</li> </ul>
MAY-R-08G (GR)	10.58	17	0.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>中粘着タイプ</li> <li>ロボット先端用で耐溶剤性仕様</li> </ul>
MAY-R-06LB (BL)	6.86	15	0.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>弱粘着タイプ</li> <li>ロボット先端の固定専用で耐溶剤性仕様無し(K-10CLと同じ)</li> </ul>

### 4 特徴

- ① 手切れ性
  - 特殊な基材テープ採用により、手切れ性に優れ作業効率良好。
- ② 糊残り・黄変
  - 粘着材の工夫により、糊残り・黄変の発生を防止。
- ③ 接着力
  - ベタ付きが少なく、適度な接着力(粘着力)を発揮。
- ④ その他
  - 耐水性・耐薬品性・耐候性に優れ丈夫。
  - 塗料ハジキ防止対策品。

—製造元—

株式会社 メイテック  
〒441-8086  
豊橋市問屋町7番地3  
TEL：0532-34-7800  
FAX：0532-34-7950

—販売元—