

ゼロエミテープ

弊社粘着テープの手切れ性をさらに向上させ、軽量化した特殊粘着テープです。
 強粘着・塗料ハジキ・糊残り等々の自動車工場の要求性能に対応した特殊粘着テープです。



1 品名・型式・取扱単位

品名	型式 幅(mm)×巻長(m)	取扱単位
ゼロエミテープ (CL)	49×50	24個/箱
	74×50	16個/箱
	98×50	12個/箱

2 用途

主に自動車の製造・組立・塗装工場での養生フィルム貼り替え、ロボット端先の養生・床養生・間仕切り・各種梱包・シール等、多目的に使用出来る粘着テープです。

3 製品仕様

品名	ステンレス板接着力 (N/25mm)	ボールタック (No)	ステンレス板保持力 (mm/h)	用途適性
ゼロエミテープ (CL)	16.1	16	0.1	<ul style="list-style-type: none"> 強粘着タイプ 塗装ブース養生フィルム貼り用等

4 特徴

- ① 手切れ性
 - 特殊な基材テープ採用により、手切れ性に優れ作業効率良好。
- ② 糊残り・黄変
 - 粘着材の工夫により、糊残り・黄変の発生を防止。
- ③ 接着力
 - ベタ付きが少なく、適度な接着力(粘着力)を発揮。
- ④ その他
 - 耐水性・耐薬品性・耐候性に優れ丈夫。
 - 塗料ハジキ防止対策品。

—製造元—

株式会社 メイテック
 〒441-8086
 豊橋市問屋町7番地3
 TEL：0532-34-7800
 FAX：0532-34-7950

—販売元—